



Gsm Door Intercom

- ▲ GSM Door Intercom (GDI)
- ▲ 1 nebo 2 tlačítka s až 7 tel. čísly
- ▲ Dálkové otevírání prozvoněním
- ▲ Dálkové nastavování pomocí SMS

GSM

Quad
Band



SMSs

Remote
Control



Windows



Představení

Alphatech doplňuje svou nabídku dveřních komunikátorů - dveřní interkom s GSM komunikací. K dispozici má obdobné funkce jako naše analogové a IP dveřní komunikátory. Přidány byly další funkce, využívající možností GSM sítě:

Dálkové otevírání (brány, dveří) prozvoněním (zdarma). Prozvonění je akceptováno pouze z povolených čísel (čísla uložená na SIM kartě GDI).

Záznam telefonních čísel, která otevřela dveře (bránu). Seznam čísel včetně data a času je možné odeslat na přednastavené číslo SMS zprávou.

GDI má velmi jednoduchou instalaci - stačí uložit jedno číslo na SIM kartu, připojit napájení a anténu.

Verze s integrovaným Li-Ion akumulátorem umožňuje zálohování pro 24 hodin provozu

Funkce

- 1 nebo 2 tlačítka, pod každé je možné uložit až 7 tel. čísel (každé max. 25 číslic). Čísla jsou volaná postupně, pokud předchozí číslo je obsazeno, nedostupné nebo nikdo hovor nezvedá.
- 1 vstup pro spínací kontakt (výstup alarmu, senzoru atd.) (5V). Pokud vstup sepnut, posílá se SMS na přednastavené číslo, obdobně když je kontakt rozeprt.
- 2 přepínací relé, ovládané buď DTMF kódem během spojení nebo prozvoněním nebo pomocí SMS.
- BackUp ACU – zálohový akumulátor na 24 hodin provozu. Možnost poslat SMS, při poklesu napětí na akumulátoru pod stanovenou mez.
- Příchozí volání - automaticky vyzvedány všechny hovory nebo hovory pouze z čísel uložených na SIM nebo žádné (prozvánění)
- Ovládání relé pomocí SMS – pouze z čísel uložených na SIM.
- Nastavování parametrů :
 - a) pomocí PC
 - b) pomocí SMS (pouze z povolených čísel)
 - c) pomocí mobilu (přímé nastavení SIM GDI při vložení do mobilního telefonu)

TECHNICKÁ DATA

ZÁKLADNÍ

- Provozní podmínky :
 - > Teplota : -20 to + 50°C
 - > Vlhkost : 10% / 80% à 30°C
- Rozměry : 185 mm x 99 mm x 40 mm
- Váha : 350g
- Napájení 12 (9-24) V AC/DC
- Spotřeba max 6VA
- Stupeň krytí: IP44

GSM

- 1 GSM kanál
- pásma : 850/900/1800/1900 MHz
- GSM modul: Telit GC864
- max výkon : 2W
- SIM karta: 3V or 1,8V
- Anténa: SMA female, impedance 50 Ω
- omezovač echa
- PIN kód
- SMS zprávy

